

Let op ! Om aan de W-Tec Eraser Evo te werken MOET u beschikken over uitstekende technische en monteurs ervaring of kennis. Als deze kennis niet heeft raden wij u dringend af aan deze quad te werken !

Instellen trekstang



Fig 1: Op de figuur is de trekstang aangegeven.

Deze trekstang is langer en korter te maken.
Wanneer deze korter is kantelt het stuurmechanisme achterover.
Dit is voor een zachte baan (zand).
Wanneer deze langer is kantelt het stuurmechanisme voorover.
Dit is voor een harde baan of supermotard

Verlengen/verkorten van de trekstang:

1)



Fig. 2

Los draaien. En bout eruit halen.

2)



Fig 3.

Los draaien.

Let op ! Om aan de W-Tec Eraser Evo te werken MOET u beschikken over uitstekende technische en monteurs ervaring of kennis. Als deze kennis niet heeft raden wij u dringend af aan deze quad te werken !

3)



Fig 4.

Stang draaien tot gewenste lengte wordt bereikt.

4)



Fig 6.

Bout terug stoppen en vastdraaien.

5)



Fig 5.

Vastdraaien.

6)

Spooring (toespoor) weer opnieuw instellen. (0,2 – 0,8 cm)

Lengtes tussen A en B H - H (zie fig 1.)

Min. 415mm ----- Max. 435mm

Zachte grond ----- Harde grond of SM

**Type fouten en wijzigingen voorbehouden.
Copyright: W-Tec BV**